DISTRIBUTION MK

APPLIQUE MURALE HAUT ET BAS VERSION 2

HAUT FLUX LUMINEUX | IP65

5 ANS GARANTIE LIMITÉE

Durée de vie 50 000 heures

IP65 Convient aux endroits mouillés

SPÉCIFICATIONS

IP65 - Convient aux endroits mouillés
Boîtier robuste en aluminium noir
Indice de rendu des couleurs : >80
Température de service : -40 à +50 °C

DISPONIBILITÉ

2 × 10 W / 2 × 25 W
3000 K / 4000 K
100-277 V CA

ARTICLE EN STOCK
Repérez notre pictogramme d'expédition le jour même pour les produits admissibles. Les commandes doivent être passées avant 15 h (HNE).

Fichier IES complet sur demande



Applique haut et bas (4 po)
UD-RD-20W-xxK-V2



Applique haut et bas (6 po)
UD-RD-50W-40K-V2

INFORMATIONS DE COMMANDE

SÉRIE	DIAMÈTRE	PUISSANCE (W)	ÉQUIVALENCE (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	TEMP. COULEUR	N° DE MODÈLE
Applique haut et bas Version 2	4 po	2 × 10	50	2 × 900	3000 K	UD-RD-20W-30K-V2
	6 po	2 × 25	120	2 × 2250	4000 K	UD-RD-50W-40K-V2