DISTRIBUTION MK

SÉRIE D'APPLIQUES MURALES

Haut, bas ou à double faisceau

2700K | 3000K | 4000K | 5000K


WLUD8-20-CCT-BK | WLRT8-20-BK

Ambiance extérieure distinguée, trois options d'éclairage









CARACTÉRISTIQUES

- Puissance ajustable : 8 / 12 / 16 / 20 W
- Couleur ajustable : 4 températures de couleur
- Tension d'entrée : 120 – 347 V
- Fréquence : 50 / 60 Hz
- Courant d'entrée : 0,18 A
- Facteur de puissance : > 0,9
- Niveau de protection contre les surtensions : 4 kV
- Ajustement : éclairage vers le haut seulement, vers le bas ou vers le haut et bas
- Photocellule intégrée
- Garantie : 5 ans
- Certification : cETL

APPLICATIONS

- Convient aux murs extérieurs, pour éclairer une entrée, une terrasse, un patio ou un balcon. Sert également de balisage pour les allées piétonnières, crée une ambiance douce lors des soirées à l'extérieur et met en valeur l'architecture de la maison.

RoHS COMPLIANT | ETL LISTED | IP65 | 5 ANS GARANTIE

AOÛT25

DISTRIBUTION MK

FICHE TECHNIQUE

WLUD8-20-CCT-BK | WLRT8-20-BK

SPÉCIFICATIONS

UGS	Couleur / fini	Temp. couleur	Efficacité lumineuse	Puissance	Lumens
WLUD8-20-CCT-BK	Noir	2700 K	75 à 2700 K	8 W	600 lm/W
		3000 K	90 à 3000 K	12 W	900 lm/W
		4000 K	90 à 4000 K	16 W	1200 lm/W
		5000 K	80 à 5000 K	20 W	1500 lm/W
WLRT8-20-BK	Finition ronde en option				

PERFORMANCES GÉNÉRALES

Durée de vie	50 000 heures
Indice de rendu des couleurs	>80
Température de couleur	Réglable
Facteur de puissance	>0,9
Tension d'entrée	120-347 V CA
Fréquence	50/60 Hz
Courant d'entrée	0,18 A
Angle du faisceau	0-100° (vertical)
Protection surtensions	4 kV
DHT	<20 %
Puce DEL	5050
Capteur	Cellule photoélectrique
Pilote	Plusrite

OPTIONS D'ÉCLAIRAGE

Directions du faisceau	Vers le haut, vers le bas ou à double faisceau (haut et bas)

FABRICATION

Temp. de fonctionnement	-40 °C à environ +50 °C
Temp. d'entreposage	-40 °C à environ +60 °C
Protection contre l'humidité	IP65
Dimensions	4 × 5,5 × 5,5 po

CERTIFICATIONS

Garantie	5 ans
Homologations	cETL, RoHS

AO0T25

Note : la colonne « Lumens » est exprimée en lm/W dans le document source. Cette unité est à confirmer auprès du fabricant.