Projecteur extérieur DEL à intensité variable

Fini noir. Avec joint d’étanchéité et raccord NPT de 1/2 po.



Diamètre : 2,5 po | Largeur : 4,375 po | Hauteur : 7,25 po | Saillie : 7,75 po

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

N° de modèle	L725551BK
Catégorie 1	Éclairage extérieur ; appliques murales extérieures
Catégorie 2	-
Collection	-
Fini	Noir
Verre / abat-jour	Verre trempé transparent
Matériau du luminaire	Aluminium

Lieu d’utilisation : endroit mouillé
ENERGY STAR : non
Fluorescent : non
Homologation de sécurité : CSA ou équivalent

SOURCE LUMINEUSE

Nombre de sources	-
Puissance	10 W
Type de source	Module DEL
Facteur de puissance	-
Temp. de couleur	3000 K
Source incluse	Incluse
Gradation	Intensité variable - TRIAC
Flux lumineux total	1000 lumens
Flux lumineux livré	900 lumens
IRC	80

Dimensions, emballage et compatibilité

DIMENSIONS DU LUMINAIRE

Diamètre	2,5 po
Longueur	-
Largeur	4,375 po
Hauteur	7,25 po
Saillie	7,75 po
Hauteur totale	-
Longueur du bras	-

DIMENSIONS DU VERRE

Longueur	-
Largeur	-
Diamètre	-
Hauteur	-
Saillie	-

EMBALLAGE UNITAIRE

Longueur de la boîte	5,9 po
Largeur de la boîte	2,95 po
Hauteur de la boîte	5,7 po
Poids net unitaire	0,99 lb
Poids brut unitaire	1,012 lb
Volume unitaire	0,057 pi³

CARTON PRINCIPAL

Quantité par carton	24
Longueur du carton	18,9 po
Largeur du carton	12,6 po
Hauteur du carton	12,2 po
Poids brut du carton	29,15 lb
Volume du carton	1,681 pi³

IDENTIFICATION ET CODES

CUP (UPC)	772775274978
Code 39 de la boîte	L725551BK/24
Code 2 de 5 entrelacé (I 2 of 5)	-
GTIN	-
UGS (SKU)	-

GRADATEURS COMPATIBLES

Leviton : IPL06-10Z, 6674-POW
Lutron : MACL-153M, DVL-153P, SCL-153P

Remarque : durée de vie des DEL de 50 000 heures.