DISTRIBUTION MK CSCLED

CODE PRODUIT : VT4-105W-4P-3CCT-UD

Luminaire étanche NEMA 4X

Puissance et couleur sélectionnables | 120-347 V

Idéal pour les stationnements intérieurs, lave-autos, applications industrielles, usines agroalimentaires, ateliers de peinture et autres milieux difficiles.

DLC LISTED PREMIUM

NEMA 4X

NSF

IK10 VANDAL PROOF



Entrée NPT de 1/2 po

Attaches à ressort en acier inoxydable

Platine monobloc : accès rapide au pilote et aux accessoires

Pilote 120-347 V

Lentille en polycarbonate à faible éblouissement

Couleur sélectionnable

3500K / 4000K / 5000K

Puissance sélectionnable

70W / 80W / 90W / 105W

CODE PRODUIT : VT4-105W-4P-3CCT-UD

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Efficacité lumineuse	135 lm/W
Température de couleur	3500K / 4000K / 5000K
IRC	85
Gradation	0-10V
Durée de vie	50 000 h
Garantie	5 ans
Réglages d'usine	105W | 5000K

HOMOLOGATIONS ET INSCRIPTIONS

ETL	5001780
DLC	S-FH4Q07, S-0ZL3JL

FLUX LUMINEUX			
	3500K	4000K	5000K
70W	9990 lm	10214 lm	10150 lm
80W	11279 lm	11596 lm	11520 lm
90W	11941 lm	12240 lm	12155 lm
105W	13981 lm	14783 lm	14698 lm

ACCESSOIRES

Détecteur de mouvement	MS04-MW-HW-DC
Télécommande	MS01-RC
Pilote DEL de secours	BLD-YT08D

IMPORTANT : MS04-MW-HW-DC nécessite
MS01-RC pour fonctionner (vendu séparément).

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance	70W / 80W / 90W / 105W
Tension	120-347V
Courant	1.07A
Protection surtensions	10kV
Facteur de puissance	0.93
Distorsion harmonique	14.3%
Température de service	-40°C à 40°C

CONSTRUCTION

Boîtier	Polycarbonate
Fini	Blanc/gris
Longueur	4 pi
Indice IP	IP67

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du luminaire	14.55 lb
Dimensions du luminaire	50 x 4.7 x 10 po
Qté par carton principal	1
Poids brut, carton principal	17 lb
Dimensions, carton principal	51 x10.8 x 5.5 po

DESSIN DIMENSIONNEL (PO)

