DISTRIBUTION MK

Date:	Projet:
Préparé pour	Type:
Commentaires:	

Fiche technique | Enseigne de sortie combinée (métal)

EX-RM2-EM1-2-5W-V1
EX-RM2-EM1-2-5W-BK-V1





Certifications

Caractéristiques et avantages


Lampe à DEL | Garantie 5 ans | Puissance 36W | Endroits humides


Enseigne de sortie à pictogramme avec éclairage d'urgence

Ce modèle en métal à double face se monte en surface ou sur conduit. L'autonomie de l'éclairage de secours dépend de la charge raccordée. Les durées minimales figurent dans le tableau du circuit électrique.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Matériaux	Métal
Couleur du produit	Disponible en: - Blanc - Noir
Tension d'entrée	120-347Vca
Courant d'entrée	0,325 A CA
Puissance nominale (W)	36W
Flux lumineux (lm)	2 x 160 lm
Température de couleur	6500K
Diffusion du Faisceau	Rotation à 180°
Calibre des fils	18AWG
Longueur des fils	7"
Température de fonctionnement	5°C à 30°C
Environnement	Convient aux endroits mouillés
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	Corps : 5 ans, Batterie : 1 an

DIMENSIONS DU PRODUIT





ACCESSOIRE OPTIONNEL



Câble d'alimentation de 4 pi
EX-PC4

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Batterie au plomb : 6 V / 6 Ah	Temps de recharge : 20 h	
120 V CA, 50/60 Hz	**Puissance d'entrée :**	**3.2W**
	Courant d'entrée :	**0.03A**
	Facteur de puissance	0,97
277 V CA, 50/60 Hz	**Puissance d'entrée :**	**3.3W**
	Courant d'entrée :	**0.01A**
	Facteur de puissance	0,92
347 V CA, 50/60 Hz	**Puissance d'entrée :**	**3.6W**
	Courant d'entrée :	**0.01A**
	Facteur de puissance	0,92
La tension de la batterie est anticorrélée à la puissance d'entrée		
Autonomie	≥ 30 min à 36 W	
	≥ 60 min à 18 W	
	≥ 90 min à 12 W	
	≥ 120 min à 9 W	

PICTOGRAMMES INCLUS



1 pictogramme avec flèche à droite



1 pictogramme avec flèche à gauche



1 pictogramme sans flèche

DISPONIBLE EN DEUX COULEURS:



EX-RM2-EM1-2-5W-V1



EX-RM2-EM1-2-5W-BK-V1

info@distributionmk.com | www.distributionmk.com

© Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux et la finition.

DISTRIBUTION MK

Date:	Projet:
Préparé pour	Type:
Commentaires:	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Série	Autonomie	**Puissance Nominale**	Flux lumineux	**Tension d'entrée**	Code produit
Enseigne combinée (métal)	Selon la charge	36 W	2 × 160 lm	120 à 347 V CA	**EX-RM2-EM1-2-5W-V1**
					EX-RM2-EM1-2-5W-BK-V1

© Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux et la finition.